


## Naturboard 035

Μάρτιος 2021

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



### Περιγραφή

Πλάκες Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE® Technology για εφαρμογές διπλής τοιχοποιίας και χωρισμάτων

Ο Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE Technology, Naturboard 035, διατίθεται σε αυτοφερόμενες πλάκες υψηλής θερμικής απόδοσης για εφαρμογές θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυροπροστασίας σε διπλή τοιχοποιία, σκεπές και χωρίσματα ξηράς δόμησης.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λd	0.035 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά (EUROCLASS)	A1 (Άκαυστο υλικό)
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ	~1
Βραχυπρόθεσμη υδαταπορρόφηση WS	≤1 kg/m <sup>2</sup>
Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση WL(P)	≤3 kg/m <sup>2</sup>

### Πλεονεκτήματα

- Υψηλή θερμική απόδοση
- Πολύ καλή ηχοαπορρόφηση
- Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες
- Άκαυστο υλικό κατηγορίας A1 κατά Euroclass

Κωδικός CE: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)

### Διαστάσεις και Συσκευασίες

Πάχος (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Τεμάχια / πακέτο	m <sup>2</sup> / πακέτο	Πακέτα / παλέτα	m <sup>2</sup> / παλέτα	R Θερμική Αντίσταση (m <sup>2</sup> K/W)
50	1250	600	12	9	24	216,00	1,43
100	1250	600	6	4,5	24	108,00	2,85 **
120	1250	600	5	3,75	24	90,00	3,40 **

\*\*Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ισοδύναμα υλικά με εναλλακτικές εμπορικές ονομασίες

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



## Naturboard 035

Μάρτιος 2021

### ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

#### Εφαρμογή

Το προϊόν Naturboard 035, είναι μια αυτοφερόμενη πλάκα Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology, η οποία παρέχει υψηλή θερμική απόδοση και ηχοαπορρόφηση. Το προϊόν είναι ιδανικό για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία σε εφαρμογές διπλής τοιχοποιίας, αεριζόμενης πρόσοψης, σκεπών και χωρισμάτων ξηράς δόμησης. Είναι ιδανικό τόσο για νέες όσο και για ανακαίνιση υπαρχουσών κατασκευών.

#### Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν Naturboard 035 παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, κλειστό ή στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα πακέτα που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

#### Ποιότητα

Το προϊόν Naturboard 035, διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιείται ως επικίνδυνος για την υγεία. Διαθέτει επίσης την πιστοποίηση "Eurofins Indoor Air Comfort Gold" που καταδεικνύει την υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.



Οι ορυκτοβάμβακες και πετροβάμβακες της Knauf Insulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδέτη χωρίς φορμαλδεΐδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά με την ίδια θερμική, ακουστική απόδοση και πυρασφάλεια. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSE Technology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα- το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό

#### Knauf Insulation A.E.

Ευριπίδου 10,  
Καλλιθέα 176 74, Ελλάδα  
Tel: +30 211 710 7007  
Fax: +30 211 740 9480  
e-mail: sales.gr@knaufinsulation.com

Επιφύλασσομαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση του συγκεκριμένου υλικού. Αν και κατά την συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες, κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα. Ο εκδότης και οι συντάκτες δεν μπορούν να αναλάβουν καμία νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις τυχόν συνέπειες τους. Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης, καθώς και υπόδειξη για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.



Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης  
1020 - CPR - 010033872