




ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2018



DOMOS
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ



Στόχος όλων μας στην εταιρεία **Domos** είναι η ποιότητα των κατασκευών. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της επιλογής αξιόπιστων υλικών.

Με παρουσία σε 60 χώρες μέσω 200 μονάδων παραγωγής, υποστηριζόμενη από περίπου 10.000 υπαλλήλους και με τεχνογνωσία στα κονιάματα για περισσότερο από έναν αιώνα, η **Saint Gobain Weber**, είναι σε θέση να εγγυηθεί την ποιότητα και τη σταθερότητα των υλικών που με μεγάλη τιμή παρουσιάζουμε στην Ελληνική αγορά.

Η **Saint Gobain Weber** προσφέρει μια τεράστια γκάμα προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες της κατασκευής αλλά και όλες τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου.

Με χαρά σας προσκαλούμε να γνωρίσετε με το παρόν έντυπο όλες τις λύσεις που προσφέρει ο όμιλος **Saint Gobain Weber**.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	ΣΕΛ.010
2. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ	ΣΕΛ.011
3. ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	ΣΕΛ.012-014
4. ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	ΣΕΛ.015-017
5. ΚΟΛΛΕΣ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	ΣΕΛ.018-019
6. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	ΣΕΛ.020
7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	ΣΕΛ.021-022
8. ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΣΕΛ.023
9. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΣΕΛ.024-025
10. ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ	ΣΕΛ.026-027
11. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ(ΝΗΛ)	ΣΕΛ.028
12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	ΣΕΛ.029



ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A

B

C

CALCE

<i>weber calce iniezione5</i>	ΣΕΛ. 028
<i>weber calce into F</i>	ΣΕΛ. 028
<i>weber calce into G</i>	ΣΕΛ. 028
<i>weber calce malta M2.5</i>	ΣΕΛ. 028
<i>weber calce rasatura</i>	ΣΕΛ. 028
<i>weber calce rasatura L</i>	ΣΕΛ. 028

CEM

<i>weber.cem RN360</i>	ΣΕΛ. 022
<i>weber.cem RP370</i>	ΣΕΛ. 022
<i>weber.cem RS350</i>	ΣΕΛ. 022

COL

<i>weber col ProGres Evo</i>	ΣΕΛ. 018
<i>weber col ProGres Top</i>	ΣΕΛ. 018
<i>weber col Smart</i>	ΣΕΛ. 018
<i>weber col UltraGres Evo</i>	ΣΕΛ. 018
<i>weber col UltraGres Light</i>	ΣΕΛ. 019

COLOR

<i>weber.color Acesil</i>	ΣΕΛ. 020
<i>weber.color basic</i>	ΣΕΛ. 019
<i>weber.color HS</i>	ΣΕΛ. 020
<i>weber.color style</i>	ΣΕΛ. 019
<i>weber.color Vision</i>	ΣΕΛ. 019

COTE

<i>weber.cote acrylcover</i>	ΣΕΛ. 013
<i>weber.cote acrylcover L BC</i>	ΣΕΛ. 016
<i>weber.cote acrylcover L BN</i>	ΣΕΛ. 016
<i>weber.cote flexcover L</i>	ΣΕΛ. 017
<i>weber.cote flexcover R</i>	ΣΕΛ. 017
<i>weber.cote mineralcover</i>	ΣΕΛ. 014
<i>weber.cote mineralcover L</i>	ΣΕΛ. 017
<i>weber.cote mineralcover L BC</i>	ΣΕΛ. 017
<i>weber.cote mineralcover L BN</i>	ΣΕΛ. 017
<i>weber.cote silicacover</i>	ΣΕΛ. 014
<i>weber.cote siloxcover</i>	ΣΕΛ. 013
<i>weber.cote siloxcover L</i>	ΣΕΛ. 016
<i>weber.cote siloxcover L BC</i>	ΣΕΛ. 016
<i>weber.cote siloxcover L BN</i>	ΣΕΛ. 017

D**DEKO**

<i>weber.deko classic</i>	ΣΕΛ. 015
<i>weber.deko extra</i>	ΣΕΛ. 015
<i>weber.deko plus</i>	ΣΕΛ. 015
<i>weber.deko pure</i>	ΣΕΛ. 015
<i>weber.deko super</i>	ΣΕΛ. 015

DRY

<i>weber dry pronto23</i>	ΣΕΛ. 025
<i>weber dry band</i>	ΣΕΛ. 024
<i>weber dry band angolare 270°</i>	ΣΕΛ. 025
<i>weber dry band angolare 90°</i>	ΣΕΛ. 025
<i>weber dry bloc</i>	ΣΕΛ. 024
<i>weber dry elasto1</i>	ΣΕΛ. 024
<i>weber dry elasto2 (A+B)</i>	ΣΕΛ. 024
<i>weber dry OSMO clsG</i>	ΣΕΛ. 024
<i>weber dry pronto25 red</i>	ΣΕΛ. 025
<i>weber dry pronto25 white</i>	ΣΕΛ. 025

E**F**

<i>weber FV A Kit 5lt</i>	ΣΕΛ. 023
---------------------------	----------

FLOOR

<i>weber.floor 4150</i>	ΣΕΛ. 026
<i>weber.floor 4320</i>	ΣΕΛ. 027
<i>weber.floor 4712 Primer</i>	ΣΕΛ. 027
<i>weber.floor 4716 Primer</i>	ΣΕΛ. 027
<i>weber.floor AL</i>	ΣΕΛ. 026
<i>weber.floor design</i>	ΣΕΛ. 027
<i>weber.floor protect</i>	ΣΕΛ. 027

G**H****I**

<i>weber IP610 Extra</i>	ΣΕΛ. 021
<i>weber IP650</i>	ΣΕΛ. 021

J**K****KLIN**

<i>weber.klin A</i>	ΣΕΛ. 023
<i>weber.klin A Kit</i>	ΣΕΛ. 023
<i>weber klin epoxy</i>	ΣΕΛ. 023

L

<i>weber L50</i>	ΣΕΛ. 010
------------------	----------

M**MIX**

<i>weber mix MB95f</i>	ΣΕΛ. 021
<i>weber mix pratico</i>	ΣΕΛ. 021

N

O**P****PLAN**

<i>weber.plan MR80</i>	ΣΕΛ. 026
<i>weber.plan MR81</i>	ΣΕΛ. 026
<i>weber.plan MR81 metal</i>	ΣΕΛ. 026

PRIM

<i>weber.prim CL10</i>	ΣΕΛ. 010
<i>weber.prim mineral</i>	ΣΕΛ. 012
<i>weber.prim PF15</i>	ΣΕΛ. 010
<i>weber.prim RA13</i>	ΣΕΛ. 012
<i>weber.prim RC14</i>	ΣΕΛ. 012
<i>weber.prim silicato</i>	ΣΕΛ. 012

Q**R****S****SAN**

<i>weber san evocalce</i>	ΣΕΛ. 029
<i>weber san evofinitura</i>	ΣΕΛ. 029
<i>weber san evoluzione top</i>	ΣΕΛ. 029
<i>weber SL66</i>	ΣΕΛ. 010

T**TEC**

<i>weber.tec CLSfluido</i>	ΣΕΛ. 011
<i>weber.tec fer</i>	ΣΕΛ. 011
<i>weber.tec presarapida</i>	ΣΕΛ. 011
<i>weber.tec ripara40</i>	ΣΕΛ. 011
<i>weber.tec ripara60</i>	ΣΕΛ. 011
<i>weber.tec ripararapido20</i>	ΣΕΛ. 011

THERM

<i>weber.therm AP50 prontoA</i>	ΣΕΛ. 013
<i>weber.therm AP50 prontoB</i>	ΣΕΛ. 013
<i>weber.therm AP60 START F</i>	ΣΕΛ. 012
<i>weber.therm AP60 SYSTEM</i>	ΣΕΛ. 013
<i>weber.therm PR1</i>	ΣΕΛ. 014
<i>weber.therm RE160</i>	ΣΕΛ. 014

weber TL64

ΣΕΛ. 010

U**V****W****X****Y****Z**

1. ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

weber.prim CL10



Αστάρι βελτίωσης πρόσφυσης παραδοσιακών σοβάδων κίτρινου χρώματος, με βάση ρητίνες και διασπορά άμμου.
Αραίωση: CL10 : νερό = 2 : 1
Κατανάλωση: 0,3 kg/m²

5kg	19.00 €
20kg	70.00 €

weber.prim PF15



Αστάρι νερού, εξομάλυνση για πορώδεις επιφάνειες, για υποστρώματα με βάση το γύψο ή τσιμέντο.
Κατανάλωση: 0,15-0,20 lt/m²

5lt	15.50 €
20lt	52.00 €

weber L50



Γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης κονιαμάτων, για βελτίωση εργασιμότητας, πρόσθετη στεγανότητα, ενίσχυση πρόσφυσης, αύξηση αντοχών.

1kg	6.00 €
5kg	19.00 €
20kg	71.00 €

weber SL66



Στεγανωτικό μάζης, αυξάνει τη στεγανότητα των κονιαμάτων, μειώνοντας το πορώδες, βελτιώνει την αντοχή και την εργασιμότητα.
Κατανάλωση: 1-2 lt/50 kg τσιμέντο

20lt	45.00 €
------	---------

weber TL64



Αντιπαγετικό υγρό, επιταχύνει τη διαδικασία πήξης του τσιμέντου, αυξάνει τη θερμότητα ενυδάτωσης, επιτρέποντας την σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: 1 lt/50 kg τσιμέντο

5lt	15.00 €
20lt	45.00 €

2. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

weber.tec ripararapido20



weber.tec presarapida

Ταχύπηκτο επισκευαστικό θιξοτροπικό κονίαμα για την αποκατάσταση, επισκευή και προστασία μη δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυροδέμα, κατηγορίας R2. Χρόνος πήξης σε 5 °C: 30min. Ελάχιστο πάχος: 2 mm. Μέγιστο πάχος: 8-10 cm. Κατανάλωση: 18 kg/m²/cm. Νερό ανάμιξης: 4.5-5lt/25kg προϊόντος

2kg	2.10 €
5kg	5.00 €
25kg	15.00 €



weber.tec fer

Κονίαμα ασφαλών στερεώσεων ταχείας πήξεως. Κατανάλωση: 2 kg/lt οπής. Νερό ανάμιξης: 0.9-1lt/5kg προϊόντος

2kg	2.00 €
5kg	2.90 €



weber.tec CLSfluido

Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού που δρα ως αντιδιαβρωτική προστασία των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Κατανάλωση: 1,8 kg/m²/mm. Νερό ανάμιξης: 0.25lt/1kg προϊόντος

2kg	10.00 €
5kg	15.50 €



weber.tec riparapido20

Υπερ-ρευστό, χυτό, μη συρρικνούμενο κονίαμα για την δομική επισκευή σκυροδέματος και αγκυρώσεων. Ελάχιστο πάχος: 1 cm. Κατανάλωση: 2 kg/lt όγκου. Νερό ανάμιξης: 3lt/25kg προϊόντος

25kg	15.00 €
------	---------



weber.tec ripara40

Επισκευαστικό θιξοτροπικό κονίαμα κανονικής πήξεως, ινοπλισμένο για αποκατάσταση δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, κατηγορίας R3. Ελάχιστο πάχος: 1cm. Μέγιστο πάχος: 10 cm. Κατανάλωση: 19 kg/m²/cm. Νερό ανάμιξης: 4lt/25kg προϊόντος

25kg	14.00 €
------	---------



weber.tec ripara60

Επισκευαστικό θιξοτροπικό κονίαμα κανονικής πήξεως, ινοπλισμένο για αποκατάσταση δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, κατηγορίας R4. Ελάχιστο πάχος: 1cm. Μέγιστο πάχος: 10 cm. Κατανάλωση: 15 kg/m²/cm. Νερό ανάμιξης: 4.5-5lt/25kg προϊόντος

2kg	3.00 €
5kg	5.60 €
25kg	15.50 €

3. ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ

weber.prim RA13



Αστάρι βάσης νερού, άχρωμο, για οργανικούς σοβάδες και βαφές.
Αραίωση με νερό 1:5
Κατανάλωση: 0,04 lt/m²

5lt 33.00 €

15lt 90.00 €

weber.prim RC14



Αστάρι βάσεως νερού για σιλοξανικούς σοβάδες και βαφές.
Αραίωση με νερό: 1:1
Κατανάλωση: 0,055-0,083 lt/m²

5lt 30.00 €

20lt 110.00 €

weber.prim mineral



Αστάρι άχρωμο για σοβάδες και βαφές πυριτικών αλάτων.
Έτοιμο προς χρήση
Κατανάλωση: 0,2 lt/m²

20lt 95.00 €

weber.prim silicato



Αστάρι άχρωμο για σοβάδες και βαφές υδρούαλου(silikat).
Έτοιμο προς χρήση
Κατανάλωση: 0,2 lt/m²

20lt 125.00 €

weber.therm AP60 START F



Γκρι κονίαμα επικόλλησης και οπλισμού για συστήματα θερμοπρόσοψης με EPS, XPS και ινώδη μονωτικά, ινοπλισμένο, λεπτής κοκκομετρίας, σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004.
Κατανάλωση: 4,5 -5,5 kg/m² (για επικόλληση)
Κατανάλωση: 4,5 -5 kg/m² (για στρώση ενίσχυσης)
Νερό ανάμιξης: 5.25-5.75lt/ 25kg προϊόντος

25kg 11.00 €

weber.therm AP60 System

Γκρι κονίαμα συγκόλλησης και οπλισμού για συστήματα θερμοπρόσοψης με EPS, XPS και ινώδη μονωτικά, ινοπλισμένο, λεπτής κοκκομετρίας, σύμφωνα με με την προδιαγραφή ETAG 004. Κατάλληλο και ως κονία εξομάλυνσης σκυροδεμάτων και τσιμεντοσανίδας.
Κατανάλωση: 4,5 -5,5 kg/m² (για επικόλληση)
Κατανάλωση: 4,5 -5 kg/m² (για στρώση ενίσχυσης)
Νερό ανάμιξης: 5-5.5lt/25kg προϊόντος

25kg **14.50 €**

weber.therm AP50 prontoA

Έτοιμη προς χρήση, οργανική κόλλα σε μορφή πάστας (χωρίς τσιμέντο), χρώματος λευκού, για τη συγκόλληση μονωτικών πλακών σε συστήματα θερμοπρόσοψης. Ιδανική για ξύλινα υποστρώματα και γενικώς υποστρώματα που υπόκεινται σε παραμορφώσεις.
Κατανάλωση: 4 kg/m²

25kg **50.00 €**

weber.therm AP50 prontoB

Ινοπλισμένο υλικό επικάλυψης σε πάστα, (χωρίς τσιμέντο) χρώματος λευκού, υψηλής ελαστικότητας, για επίστρωση υαλοπλέγματος σε μονωτικές πλάκες συστημάτων θερμοπρόσοψης. Ιδανικό και για πλάκες ξυλομάλλου.
Κατανάλωση: 3-4 kg/m²

25kg **50.00 €**

weber.cote acrylcover (κοκκομετρία R 1,2 - M 1,5 - G 1,8mm)

Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός σοβάς, σε μορφή πάστας, με ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή. Υδατοαπωθητικός με υψηλή πλυσιμότητα και αντοχή σε άλγη και μύκητες.
Χρωματίζεται με το Weber color system
Κατανάλωση R: 2,1 kg/m²
Κατανάλωση M: 2,5 kg/m²
Κατανάλωση G: 3 kg/m²

25kg λευκό-παλ αποχρώσεις **47.00€**

25kg σκούρες αποχρώσεις κατόπιν προσφοράς

weber.cote siloxcover (κοκκομετρία F 0,8 - R 1,2 - M 1,5mm)

Έτοιμος προς χρήση σιλοξανικός σοβάς, σε μορφή πάστας, με ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή. Υψηλής διαπνοής, ιδανικός για περιοχές με έντονη ατμοσφαιρική υγρασία.
Χρωματίζεται με το Weber color system
Κατανάλωση F: 1,75 kg/m²
Κατανάλωση R: 2 kg/m²
Κατανάλωση M: 2,5 kg/m²

25kg λευκό-παλ αποχρώσεις **63.00€**

25kg σκούρες αποχρώσεις κατόπιν προσφοράς

weber.cote silicacover (κοκκομετρία F 0,8 - R 1,2 - M 1,5mm)



Έτοιμος προς χρήση σοβάς υδρούλου, σε μορφή πάστας, με ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή. Εξαιρετικής διαπνοής, ιδανικός για τη συντήρηση ιστορικών κτιρίων και μνημείων. Χρωματίζεται με το Weber color system
Κατανάλωση F: 1,65 kg/m²
Κατανάλωση R: 2 kg/m²
Κατανάλωση M: 2,5 kg/m²

25kg λευκό-παλ αποχρώσεις 80.00€

25kg σκούρες αποχρώσεις κατόπιν προσφοράς

weber.cote mineralcover (κοκκομετρία R 1,2 - M 1,5 - G 1,8mm)



Έτοιμος προς χρήση σοβάς πυριτικών αλάτων, σε μορφή πάστας, με ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή. Εξαιρετικής διαπνοής, ιδανικός για τη συντήρηση ιστορικών κτιρίων και μνημείων. Χρωματίζεται με το Weber color system
Κατανάλωση R: 1,75 kg/m²
Κατανάλωση M: 2 kg/m²
Κατανάλωση G: 3,3 kg/m²

25kg λευκό-παλ αποχρώσεις 55.00€

25kg σκούρες αποχρώσεις κατόπιν προσφοράς

weber.therm RE160



Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160gr για συστήματα θερμοπροσοψής.

m² 2.12 €

weber.therm PR1



Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 8x12 cm.

m 1.10 €

4. ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

weber.deko classic



Λευκό οικολογικό πλαστικό διαπνέον χρώμα, ιδανικό για μπάνια και κουζίνες. Απόδοση 9-11 m²/lt.

5lt	10.00 €
14lt	20.00 €

weber.deko plus



Λευκό οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης, μεσαίας αντοχής σε πλύση. Απόδοση 9-11 m²/lt.

5lt	15.00 €
14lt	32.50 €

weber.deko extra



Λευκό σατινέ οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης με μεγάλη αντοχή σε πλύση, μηδενικών εκπομπών (No VOC). Απόδοση 9-11 m²/lt.

5lt	26.00 €
14lt	60.00 €

weber.deko super



Λευκό οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης με εξαιρετική αντοχή σε πλύση, μηδενικών εκπομπών (No VOC). Απόδοση 9-11 m²/lt.

5lt	32.00 €
14lt	70.00 €

weber.deko pure



Υψηλής τεχνολογίας, λευκό οικολογικό πλαστικό χρώμα εξουδετέρωσης ανεπιθύμητων πτητικών χημικών ενώσεων που συσσωρεύονται σε εσωτερικούς χώρους (φορμαλδεύδες κτλ). Μηδενικών εκπομπών (No VOC). Απόδοση 9-11 m²/lt.

5lt	38.00 €
14lt	95.00 €

weber.cote acrylcover L BC

Υψηλής ποιότητας ακρυλική βαφή προσόψεων Βάση BC. Κατανάλωση 0,25-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

0,75lt	7.00 €
--------	--------

5lt	35.00 €
-----	---------

14lt	91.50 €
------	---------

weber.cote acrylcover L BN

Υψηλής ποιότητας ακρυλική βαφή προσόψεων Βάση BN. Κατανάλωση 0,25-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

0,68lt	9.00 €
--------	--------

4,5lt	35.00 €
-------	---------

12,6lt	91.50 €
--------	---------

weber.cote siloxcover L

Σιλοξανική βαφή λευκή, υψηλής διαπνοής και αντοχής σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Κατανάλωση 0,25-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

14lt	110.00 €
------	----------

weber.cote siloxcover L BC

Σιλοξανική βαφή βάση BC, υψηλής διαπνοής και αντοχής σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Κατανάλωση 0,25-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

0,75lt	10.00 €
--------	---------

5lt	50.00 €
-----	---------

14lt	110.00 €
------	----------

Weber.cote siloxcover L BN

Σιλοξανική βαφή βάση BN, υψηλής διαπνοής και αντοχής σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Κατανάλωση 0,25-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

0,68lt 10.00 €

4,5lt 50.00 €

12,6lt 145.00 €

Weber.cote mineralcover L

Βαφή πυριτικών αλάτων, λευκή, άριστης διαπνοής, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Τελική βαφή σε συστήματα αποκατάστασης ανιούσας υγρασίας. Κατανάλωση 0,25-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

14lt 105.00 €

Weber.cote mineralcover L BC

Βαφή πυριτικών αλάτων βάση BC, άριστης διαπνοής, για την προστασία ιστορικών και αρχαιολογικών κτιρίων. Τελική βαφή σε συστήματα αποκατάστασης ανιούσας υγρασίας. Κατανάλωση 0,25-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

0,75lt 10.00 €

5lt 50.00 €

14lt 140.00 €

Weber.cote mineralcover L BN

Βαφή πυριτικών αλάτων, βάση BN, άριστης διαπνοής, για την προστασία ιστορικών και αρχαιολογικών κτιρίων. Τελική βαφή σε συστήματα αποκατάστασης ανιούσας υγρασίας. Κατανάλωση 0,25-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

0,68lt 10.00 €

4,5lt 50.00 €

12,6lt 140.00 €

Weber.cote flexcover L

Προστατευτική ελαστομερής λευκή βαφή, πιστοποιημένη κατά της ενανθράκωσης σκυροδέματος. Κατανάλωση 0,2-0,3 lt ανά m² για 2 στρώσεις

14lt 120.00 €

(τιμές λοιπών αποχρώσεων κατόπιν ζήτησης, βάσει weber color system)

Weber.cote flexcover R

Προστατευτικό λευκό, ελαστομερές επίχρισμα σε μορφή πάστας, πιστοποιημένο κατά της ενανθράκωσης σκυροδέματος. Κατανάλωση 2kg/m²

25kg 88.00 €

(τιμές λοιπών αποχρώσεων κατόπιν ζήτησης, βάσει weber color system)

5. ΚΟΛΛΕΣ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

weber col Smart



Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε σκόνη κατηγορίας C1TE, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Κατανάλωση: 2 - 5 kg/m²
Νερό ανάμιξης: 6.5-7lt/25kg προϊόντος

2kg 1.70 €

5kg 3.60 €

25kg 10.00 €

weber col ProGres Evo



Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε σκόνη, κατηγορίας C2TE, αυξημένης πρόσφυσης, λευκή, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλη για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, μη απορροφητικά υλικά, για τοποθέτηση νέων πλακιδίων επί παλαιών, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης.
Κατανάλωση: 2 - 5 kg/m²
Νερό ανάμιξης: 7-7.5lt/25kg προϊόντος

25kg 14.00 €

weber col ProGres Top



Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε σκόνη, κατηγορίας C2TE, αυξημένης πρόσφυσης, λευκή, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλη για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, μη απορροφητικά υλικά, για τοποθέτηση νέων πλακιδίων επί παλαιών, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, με τεχνολογία Senza Polvere (δεν παράγει σκόνη κατά την ανάδευση).
Κατανάλωση: 2 - 5 kg/m²
Νερό ανάμιξης: 6.75-7.25lt/25kg προϊόντος

2kg 2.70 €

5kg 6.00 €

25kg 17.00 €

weber col UltraGres Evo



Κόλλα πλακιδίων ειδική ελαστική κατηγορίας C2TES1, μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης, λευκή, για πλακίδια σε συνεχή επαφή με νερό (πισίνες).
Κατανάλωση: 2 - 5 kg/m²
Νερό ανάμιξης: 6.75-7.25lt/25kg προϊόντος

25kg 20.00 €

weber col UltraGres Light

Υπερελαφριά (νέα τεχνολογία Light) και εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών σκόνης (low dust) τσιμεντοειδής λευκή κόλλα κατηγορίας C2TES1 με βελτιωμένη παραμόρφωση και υψηλές μηχανικές αντοχές. Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, για τοίχους, δάπεδα. Ιδανική για εφαρμογές σε προσόψεις και παραμορφώσιμα υποστρώματα.

Κατανάλωση:

σπάτουλα 10x10mm 1.50 - 2.50 kg/m²

σπάτουλα 6x6mm 1.10 - 1.50 kg/m²

σπάτουλα 3x3mm 0.30 - 0.50 kg/m²

Νερό ανάμιξης: 7.65-7.95lt/15kg προϊόντος

15kg

20.00€

weber.color basic

Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης για όλων των ειδών πλακιδίων, μαρμάρων, πέτρας κλπ. Υδατοστεγανός, ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία. Διατίθεται σε 30 χρώματα.

Πλάτος αρμού: 0-4 mm

Νερό ανάμιξης: 1.6-1.7lt/5kg προϊόντος

5kg

6.50 €

weber.color style

Αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, για όλα τα είδη πλακιδίων, μαρμάρου, ψηφιδών, φυσικής πέτρας, υδατοαπωθητικός, ανθεκτικός στη βρωμιά, υψηλής αντοχής.

Διατίθεται σε 30 χρώματα

Πλάτος αρμού: 3-20 mm

Νερό ανάμιξης: 0.9-1.05lt/5kg προϊόντος

5kg

8.00 €

weber.color Vision

Εποξεικός αρμόστοκος με υαλοσφαιρίδια και χρωματισμένο χαλαζία, υψηλής αντοχής σε μόνιμη επαφή με χημικά. Ιδανικός για πισίνες, νοσοκομεία, βιομηχανικούς χώρους κτλ.

Διατίθεται σε 16 χρώματα.

Πλάτος αρμού 1-15 mm

3kg

28.00 €

6. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

weber.color Acesil



Υψηλής ποιότητας αντιμouxλική σιλικόνη, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες. Υψηλή πρόσφυση σε πλακάκια, γυαλί, μέταλλο, είδη υγιεινής, ανοδιωμένο και φυσικό αλουμίνιο, ξύλο, σκληρό PVC κ.α. Διαθέσιμη σε 7 αποχρώσεις.

φυσίγγιο 280ml 4.50 €

weber.color HS



Υψηλής ποιότητας σφραγιστική-συγκολλητική μαστίχη, βασισμένη σε τροποποιημένα πολυμερή σιλανίου, τεχνολογίας SMP, χωρίς ισοκυανικές ενώσεις και διαλύτες. Σφράγιση και συγκόλληση, χωρίς τη χρήση ασταριού σε μέταλλο, χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, γυαλί, ξύλο, τσιμέντο, φυσικές και συνθετικές πέτρες, εμαγιέ επιφάνειες, μονωτικές πλάκες και ηχοαπορροφητικά πάνελ, πολυεστέρες και άκαμπτα πλαστικά υλικά. Υψηλή πρόσφυση ακόμα και σε νωπές επιφάνειες, βαφόμενη.

φυσίγγιο 290ml 8.00 €

7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

weber mix pratico



Σοβάς μιας στρώσης χειρός και λάσπη κτισίματος, γκρι, μέτριας κοκκομετρίας για παραδοσιακές επιφάνειες, μέγιστης κοκκομετρίας f 3 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 2 cm
Κατανάλωση: 17 Kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 3.5-5lt/25 kg προϊόντος

2kg 1.20 €

5kg 2.00 €

25kg 5.50 €

weber mix MB95f



Σοβάς μιας στρώσης χειρός, βασικός, λευκός, λεπτόκοκκος για παραδοσιακές επιφάνειες, μέγιστης κοκκομετρίας f 1,2 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 2 cm
Κατανάλωση: 17 Kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 4lt/25kg προϊόντος

25kg 5.80 €

weber IP610 extra



Ινοπλισμένος σοβάς μηχανής μιας στρώσης, γκρι, μέγιστης κοκκομετρίας 1,4 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 2 cm
Κατανάλωση 14kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 23lt/100kg προϊόντος

25kg 5.50 €

weber IP650



Αδιάβροχος, ινοπλισμένος σοβάς μηχανής μιας στρώσης, γκρι, μέγιστης κοκκομετρίας 1,4 mm. Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 1 cm και μέγιστο πάχος εφαρμογής 2 cm ανά στρώση.
Κατανάλωση 13kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 4.75-6.25lt/25kg προϊόντος

25kg 6.20 €

weber.cem RP370

Αδιάβροχος σοβάς φινιρίσματος, μεσαίας κοκκομετρίας, λευκός, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, εφαρμόσιμος και με μηχανή. Μέγιστης κοκκομετρίας 1,2 mm. Ελάχιστο πάχος ανά στρώση 3 mm. Μέγιστο συνολικό πάχος εφαρμογής: 6 mm. Κατάλωση 1,4 kg/m²/mm
Νερό ανάμιξης: 6-6.5lt/25kg προϊόντος

5kg	4.00 €
-----	--------

25kg	11.40 €
------	---------

weber.cem RS350

Σοβάς φινιρίσματος, λευκός, εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης, μέγιστης κοκκομετρίας 0,65 mm. Ελάχιστο πάχος ανά στρώση 2mm, μέγιστο συνολικό πάχος εφαρμογής 5mm. Κατανάλωση 1,3 kg/m²/mm
Νερό ανάμιξης: 6.5-7lt/25kg προϊόντος

5kg	3.50 €
-----	--------

25kg	8.80 €
------	--------

weber.cem RN360

Υπέρλεπτος, αδιάβροχος σοβάς φινιρίσματος, λευκός, εσωτερικής - εξωτερικής χρήσης, μέγιστης κοκκομετρίας 0,1 mm. Ελάχιστο πάχος ανά στρώση 2 mm, μέγιστο συνολικό πάχος εφαρμογής 4 mm. Κατανάλωση 1,1 kg/m²/mm
Νερό ανάμιξης: 10-11lt/25kg προϊόντος

25kg	18.90 €
------	---------

8. ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

weber.klin A



Όξινο καθαριστικό προσόψεων και δαπέδων για άλατα, υπολείμματα τσιμέντου, στόκους και γενικά οικοδομικά υπολείμματα.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε πλακάκια, τεχνητή πέτρα, τούβλα, πλάκες αργίλου, πλάκες Terracotta, Klinker και φυσική πέτρα. Δε συνίσταται η χρήση σε μάρμαρο.

5lt

25.00 €

weber.klin A Kit



Όξινο καθαριστικό προσόψεων και δαπέδων για άλατα, υπολείμματα τσιμέντου, στόκους και γενικά οικοδομικά υπολείμματα.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε πλακάκια, τεχνητή πέτρα, τούβλα, πλάκες αργίλου, πλάκες Terracotta, Klinker και φυσική πέτρα. Δε συνίσταται η χρήση σε μάρμαρο. Περιλαμβάνει σετ εργαλείων για την εφαρμογή.

5lt

30.00 €

weber FV A-Kit 5lt



Έτοιμο προς χρήση αδιαβροχοποιητικό εμπότισμού για την προστασία προσόψεων εκτεθειμένων στην υγρασία. Περιλαμβάνει σετ εργαλείων για την εφαρμογή. Κατανάλωση 0,15-0,20 lt/m²

5lt

70.00 €

weber klin epoxy



Υγρό καθαριστικό απομάκρυνσης υπολειμμάτων εποξεικών στόκων.

1kg

16.00 €

9. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

weberdry OSMO clsG



Τσιμεντοειδές κονίαμα γκρί, κατάλληλο για αντιμετώπιση υψηλών πιέσεων νερού, θετικών και αρνητικών, δεξαμενές πόσιμου νερού.

Ελάχιστο / Μέγιστο πάχος εφαρμογής:
1mm / 2mm

Κατανάλωση: 2 kg/m²/mm

Νερό ανάμιξης: 5.5-6lt/25kg προϊόντος

25kg 22.00 €

5kg 6.50 €

weberdry elasto1



Τσιμεντοειδές ελαστικό στεγανωτικό, χρώματος γκρί, 1 συστατικού, για μικρές επιφάνειες 5 - 10 m².

Ελάχιστο / Μέγιστο πάχος εφαρμογής:
1mm / 2mm

Κατανάλωση: 1,2 kg/m²/mm

Νερό ανάμιξης: 3.8-4.2lt/20 kg προϊόντος

5kg 14.00 €

20kg 46.00 €

weberdry elasto2 (A+B)



Τσιμεντοειδές ινοπλισμένο ελαστικό στεγανωτικό, χρώματος γκρί, 2 συστατικών.

Ελάχιστο / Μέγιστο πάχος εφαρμογής:
1mm / 2mm

Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm

33,3kg 60.00 €

weber.dry bloc



Ακαριαίας πήξης τσιμέντο διαρροών. Στεγανοποίηση παρουσία αρνητικών πιέσεων νερού.

Κατανάλωση: 1,9 kg/m²

Νερό ανάμιξης: 1.5lt/5kg προϊόντος

2kg 12.00 €

5kg 17.80 €

weberdry band



Ελαστική ταινία στεγανοποίησης.

ρολό 50m 210.00 €

weberdry band angolare 90°

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης για γωνία 90°.

τεμ	8.00 €
-----	--------

weberdry band angolare 270°

Ειδικό τεμάχιο στεγανοποίησης για γωνία 270°.

τεμ	8.00 €
-----	--------

weberdry pronto23

Ελαστομερές ασφαλτικό υλικό σε πάστα, χρώματος γκρι-μαύρου, για συντήρηση και αποκατάσταση στεγανοποίησης παλιών επιφανειών (ταράτσες, υδροροές, ζαρντινιέρες). Πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία. Κατανάλωση: 1,5-2,0 kg/m²

5kg	17.50 €
-----	---------

20kg	50.00 €
------	---------

weberdry pronto25 red

Ελαστομερές υγρή μεμβράνη, ινοπλισμένη, κόκκινου χρώματος για εκτεθειμένη στεγανοποίηση δωματίων, με δυνατότητα βατότητας και υψηλή αντοχή σε στάσιμα ύδατα. Υψηλή πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά (μέταλλο, ξύλο, μπετόν, κονιάματα κτλ). Κατανάλωση 2 kg/m²

5kg	42.50 €
-----	---------

20kg	150.00 €
------	----------

weberdry pronto25 white

Ελαστομερές υγρή μεμβράνη, ινοπλισμένη, λευκού χρώματος για εκτεθειμένη στεγανοποίηση δωματίων, με δυνατότητα βατότητας και υψηλή αντοχή σε στάσιμα ύδατα. Υψηλή πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά (μέταλλο, ξύλο, μπετόν, κονιάματα κτλ). Κατανάλωση 2 kg/m²

5kg	40.00 €
-----	---------

20kg	145.00 €
------	----------

10. ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

weber.plan MR80



Έτοιμη τσιμεντοκονία ταχείας πήξης υψηλών μηχανικών αντοχών, κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση. Χρόνος αναμονής για τοποθέτηση πλακιδίων 4 ώρες και για φυσικούς λίθους μοκέτες, ξύλινα και βινυλικά δάπεδα 48 ώρες.
Κατανάλωση 18-20 kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 2lt/ 25 Kg προϊόντος

25kg

12.25 €

weber.plan MR81




Έτοιμη τσιμεντοκονία κανονικής πήξης, υψηλών μηχανικών αντοχών, κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση και μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Χρόνος αναμονής για τοποθέτηση πλακιδίων 24 ώρες, για φυσικούς λίθους 3 ημέρες και για μοκέτες, ξύλινα και βινυλικά δάπεδα 7 ημέρες.
Κατανάλωση 18-20 kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 1.5-1.75lt/25 Kg προϊόντος

25kg

8.75 €

weber.plan MR81 metal



Έτοιμη ινοπλισμένη με μεταλλικές ίνες τσιμεντοκονία κανονικής πήξης, υψηλών μηχανικών αντοχών, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση ($\lambda=2.00$ W/mK) και μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Χρόνος αναμονής για τοποθέτηση πλακιδίων 24 ώρες, για φυσικούς λίθους 3 ημέρες και για μοκέτες, ξύλινα και βινυλικά δάπεδα 7 ημέρες.
Κατανάλωση 18-20 kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 1.875-2.125lt/25 kg προϊόντος

25kg

9.75 €

weber.floor AL



Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πάχη 1-10 mm. Χρόνος αναμονής για τοποθέτηση πλακιδίων, φυσικών λίθων 2 ημέρες και μοκετών, ξύλινων και βινυλικών δαπέδων 7 ημέρες.
Κατανάλωση 18-20 kg/m²/cm
Κατανάλωση 1,7 kg/m²/mm
Νερό ανάμιξης: 5,75-6lt/25 Kg προϊόντος

25kg

23.00 €

weber.floor 4150



Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ταχείας πήξης, εσωτερικής χρήσης, εφαρμόσιμο και με μηχανή, κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχη 1-30 mm. Χρόνος αναμονής για τοποθέτηση πλακιδίων και φυσικών λίθων 2 ημέρες και για μοκέτες, ξύλινα και βινυλικά δάπεδα, διακοσμητικά δάπεδα 7 ημέρες.
Κατανάλωση 1.7 kg/m²/mm
Νερό ανάμιξης: 5,5-6lt/25 Kg προϊόντος

25kg

23.00 €

weber.floor 4320



Αυτοεπιπεδούμενο ινοπλισμένο κονίαμα υπερταχείας πήξης, εφαρμόσιμο και με μηχανή, κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πάχη 2-50 mm. Χρόνος αναμονής για τοποθέτηση πλακιδίων και φυσικών λίθων 24 ώρες και για ξύλινα, διακοσμητικά δάπεδα 3 ημέρες. Κατανάλωση 1,7 kg/m²/mm
Νερό ανάμιξης: 4.75-5.25lt/25 Kg προϊόντος

25kg 24.00 €

weber.floor Design



Διακοσμητικό έγχρωμο αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο. Πάχη 3-10 mm. Κατανάλωση 1,67 kg/m²/mm. Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις (white, gold, sand, perl, ash, graphite)
Νερό ανάμιξης: 3.3lt/15kg προϊόντος

15kg 25.00 €

weber.floor Protect



Προστατευτική πολυουρεθανική βαφή 2 συστατικών βάσεως νερού για τα προϊόντα Weber.floor Design.
Κατανάλωση 100 gr/m²

Σετ 5kg 140.00 €

weber.floor 4716 Primer



Ακρυλικό αστάρι διασποράς, ενισχυτικό πρόσφυσης, απορροφητικών και μη επιφανειών για τα προϊόντα των σειρών Weber.floor και Weber.col.
Κατανάλωση 0,15-0,3 lt/m² ανάλογα με το υπόστρωμα.

5lt 40.00 €

20lt 140.00 €

weber.floor 4712 Primer



Διαφανές εποξεικό αστάρι 2 συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, δρα και ως φράγμα υγρασίας, κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση.
Κατανάλωση 300 gr/m²

10kg 160.00 €

30kg 450.00 €

11. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ (ΝΗΛ)

webercalce malta M 2.5



Ινοπλισμένη λάσπη κτισίματος και αρμολόγησης τούβλου και φυσικής πέτρας, χρώματος μπεζ, κατηγορίας M 2,5.
Νερό ανάμιξης: 4.5lt/25kg προϊόντος

25kg

8.40 €

webercalce into G



Ινοπλισμένος σοβάς χειρός, χρώματος μπεζ, κοκκομετρίας έως 3 mm.
Κατανάλωση 13 kg/m²/cm.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 1-3 cm, μέγιστο πάχος εφαρμογής έως 5 cm.
Νερό ανάμιξης: 4.25-5.75lt/25kg προϊόντος

25kg

8.30 €

webercalce into F



Ινοπλισμένος σοβάς χειρός και μηχανής κοκκομετρίας έως 1,4 mm, χρώματος μπεζ.
Κατανάλωση 13 kg/m²/cm.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 1-2 cm, μέγιστο πάχος εφαρμογής έως 4 cm.
Νερό ανάμιξης: 5.5-7lt/25kg προϊόντος

25kg

8.30 €

webercalce rasatura



Σοβάς φινιρίσματος μέγιστης κοκκομετρίας 0,6 mm, χρώματος μπεζ.
Κατανάλωση 1,5 kg/m²/mm.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 2 mm, μέγιστο συνολικό πάχος εφαρμογής 4 mm.
Νερό ανάμιξης: 7.5lt/25kg προϊόντος

25kg

14.00 €

webercalce rasatura L



Υπέρλεπτος λευκός σοβάς φινιρίσματος μέγιστης κοκκομετρίας 0,1 mm.
Κατανάλωση 1,2 kg/m²/mm.
Μέγιστο πάχος ανά στρώση 2 mm, μέγιστο συνολικό πάχος εφαρμογής 4 mm.
Νερό ανάμιξης: 8lt/20kg προϊόντος

20kg

17.00 €

webercalce iniezione 5



Υπερρευστό κονίαμα, χρώματος μπεζ, για δομική ενίσχυση τοιχοποιιών σε μορφή ενέματος.
Νερό ανάμιξης: 7-7.5lt/25kg προϊόντος

25kg

12.75 €

12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

webersan evocalce



Ινοπλισμένος πολυδύναμος σοβάς με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο και χρώματος μπεζ, κοκομετρίας < 1.4 mm.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 2 cm.
Κατανάλωση 10 kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 5.5-5.75lt/25kg προϊόντος

25kg

25.00 €

webersan evoluzione top



Ινοπλισμένος πολυδύναμος γκρι σοβάς, βάσεως τσιμέντου, κοκομετρίας < 1.4 mm.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 2 cm.
Κατανάλωση 10 kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 4.75-5.25lt/25 kg προϊόντος

25kg

25.00 €

webersan evofinitura



Λευκός σοβάς φινιρίσματος, βάσεως τσιμέντου, κοκομετρίας < 0,65 mm.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 2-3 mm.
Κατανάλωση 3-4 kg/m²/cm
Νερό ανάμιξης: 7-7.5lt/25kg προϊόντος

25kg

18.00 €







 **DOMOS**



6^ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ | ΤΚ 570 01
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: (+30) 2310-466656 + (+30) 2310-785555

info@domosgroup.gr
www.domosgroup.gr